

## TASKI® Sani 100 QS

Detergente neutro per il bagno – concentrato

### Descrizione

Detergente altamente concentrato per l'utilizzo quotidiano nell'area bagno, rimuove efficacemente sporco grasso, residui di cosmetici e saponi. La sua formula neutra lo rende sicuro per l'utilizzo su materiali pregiato come il marmo. Il prodotto viene automaticamente diluito con QuattroSelect a garanzia del controllo dei costi e della sicurezza degli operatori.


### Caratteristiche principali

- pH neutro
- Fresca fragranza arricchita con la tecnologia O.N.T. (Odour Neutralising Technology) per la neutralizzazione dei cattivi odori
- Sequestranti specifici per la rimozione del calcare
- Efficace detergente
- Efficace combinazione di tensioattivi e alcool
- Utilizzo versatile con QuattroSelect
- Cartucce ecocompatibili
- QuattroSelect è un sistema chiuso

### Benefici

- Utilizzo sicuro sulla maggior parte dei materiali
- Elimina le molecole dei cattivi odori, intensificando l'effetto del profumo e lasciando una fresca fragranza
- Asciuga velocemente senza lasciare aloni
- L'utilizzo regolare previene la formazione di incrostazioni calcaree e di saponi
- Rimuove molto efficacemente i vari tipi di sporco presenti sui sanitari per es. grassi, residui di cosmetici e sapone
- QuattroSelect gestisce due diverse velocità di riempimento, una per flaconi e una più veloce per secchi e serbatoi di lavasciuga
- Le cartucce dei prodotti QuattroSelect hanno un impatto ridotto sull'ambiente
- QuattroSelect è un sistema sicuro per gli operatori

**W1a**



© A.I.S.E.

# TASKI® Sani 100 QS W1a

Detergente neutro per il bagno – concentrato

## Modalità d'uso

### Dosaggio:

Il prodotto può essere usato esclusivamente attraverso il sistema di diluizione QuattroSelect.

Per il metodo spray: 2%/1:50

Per il secchio: 0.2% (1:500) per sporco leggero/ 0.4% per lo sporco pesante

Usare alla concentrazione massima dello 0.4% sul marmo o su superfidi di natura calcarea.

Consultare il Manuale di Installazione di QuattroSelect per selezionare il corretto ugello di diluizione.

### Applicazione:

Ruotare la manopola selettiva gialla di QuattroSelect sul quadrante in corrispondenza del quale è alloggiato il prodotto.

### Superfici:

**Applicazione spray:** Riempire il flacone con l'apposito tubo di riempimento dei flaconi. Vaporizzare su un panno e passare sulla superficie. Risciacquare o cambiare regolarmente la soluzione. Utilizzare una spugna abrasiva per rimuovere lo sporco tenace.

**Secchio:** Riempire il secchio usando il tubo di riempimento con pistola. Applicare la soluzione con un panno o con una spugna. Utilizzare una spugna abrasiva per rimuovere lo sporco tenace.

### Pavimenti

**Secchio:** Riempire il secchio usando il tubo di riempimento con pistola. Applicare la soluzione con un mop. Rimuovere la soluzione sporca.

### Avvertenze:

Non utilizzare ad una concentrazione superiore allo 0,4% su superfici in pietra di natura calcarea (es. marmo). Testare la compatibilità dei materiali in una piccola area nascosta prima dell'utilizzo.

### Caratteristiche tecniche

Stato fisico: Liquido arancio limpido

Peso specifico (20°C): 1.00

pH-tal quale: 9.5-10.0

pH-in uso (soluzione allo 0,2%): 7.0 ± 0.5

*I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non costituiscono specifica.*

### Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

#### Precauzioni per l'uso:

Lavare e asciugare accuratamente le mani dopo l'uso. In caso di contatto prolungato può essere necessario proteggere la pelle.

Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza.

Per esclusivo uso professionale.

#### Precauzioni per lo stoccaggio:

Conservare nei contenitori originali chiusi evitando temperature estreme.

### Informazioni ambientali

I tensioattivi utilizzati nel prodotto sono biodegradabili in accordo con le direttive CE 73/404/EEC e 73/405/EEC e successive modifiche.