

Scheda Tecnica

BAGNO MIX

SPC



Revisione: 2015-05-28

Versione: 01.0

NOME COMMERCIALE: **BAGNO MIX SPC**
DETERGENTE ANTICALCARE PROFUMATO

DESCRIZIONE GENERALE:

Prodotto indicato per la pulizia giornaliera di sanitari, rubinetterie, docce, vasche da bagno, superfici piastrellate di pareti e pavimenti nei servizi igienici e spogliatoi. Deterge, sanifica, elimina sporchi organici, calcare, saponi, residui di prodotti cosmetici. L'uso regolare di SANI MIX SPC impedisce la formazione di incrostazioni calcaree e garantisce superfici pulite ed ambienti profumati e sanificati grazie al contenuto di Benzalconio Cloruro.

CONTIENE:

Miscela di acidi organici ed inorganici, tensioattivi non ionici e cationici, agenti sequestranti, solventi idrosolubili, coloranti, conservanti, profumi.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

STATO FISICO	liquido limpido
COLORE	rosa intenso
ODORE/PROFUMO	fresco floreale
PH TAL QUALE	1 - 2
DENSITÀ	1,14 ± 0,01 g/ml
BIODEGRADABILITÀ	conforme al Regolamento 648/2004 CE
PRINCIPIO BIOCIDA	Benzalconio Cloruro

ISTRUZIONI PER L'USO:

Utilizzare il prodotto diluito in acqua da 0,25% a 20% a seconda del tipo di applicazione, manualmente (flacone giustadose da 1L), con sistemi di dosaggio WE MIX o diluitori Venturi.

Preparazione di flaconi per pulizie correnti con metodo spray:

- Flacone giustadose 1L: dosare 2 misurini in un flacone con 700ml d'acqua;
- Dosatore WE MIX: dosare 50ml in un flacone con 700ml d'acqua;
- Diluitori Venturi: diluire al 7 - 10%.

Vaporizzare la soluzione sulle superfici o sopra un panno umido e strofinare. Risciacquare con panno strizzato se necessario.

Preparazione di flaconi per la disincrostazione di wc ed orinatoi: raddoppiare le dosi di cui sopra.

Preparazione di soluzioni diluite per la pulizia di pavimenti:

- Flacone giustadose 1L: dosare 1 o 2 misurini ogni 8/10L d'acqua;
- Dosatore WE MIX: dosare da 25ml a 50ml ogni 8/10L d'acqua;
- Diluitori Venturi: diluire da 0,25% a 0,5%.

Lavare i pavimenti con mop, frange di lavaggio.

SANI MIX SPC può essere utilizzato anche con lance a bassa pressione e schiumatori (diluizione da 0,5 a 3% secondo necessità).

RACCOMANDAZIONI

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Leggere attentamente le altre informazioni sulla regolamentazione riportate in etichetta e sulla scheda di sicurezza.

L'uso prolungato su pietra levigata o piombata può ridurre la brillantezza della superficie.

Prodotto ad esclusivo uso professionale

IMBALLI

WIT400176 Cartone da 4 x 1,5 L – EAN8030073201556 – Pallet 42 crt.

WIT400177 Cartone da 6 x 1 L – EAN8030073201563 – Pallet 63 crt.

WIT400178 Cartone da 2 x 5 L – EAN8030073201570 – Pallet 48 crt.

Nota: Il prodotto non è soggetto all'obbligo di registrazione REACH, in quanto classificato come preparato secondo l'art.3 del Regolamento (CE) 1907/2006