

DES BRILL FD

ADDITIVO ACIDO BIVALENTE PER IL RISCIAQUO IN MACCHINARI PROFESSIONALI



Prodotto a pH acido indicato per il ciclo di risciacquo in macchine lavastoviglie professionali alimentate con acque trattate con sistemi di filtrazione, decarbonatori, addolcitori a sale ed impianti ad osmosi inversa. Grazie alla formulazione bilanciata ed agli ingredienti particolarmente solubili è indicato anche nel ciclo di risciacquo di forni di ultima generazione con ciclo di lavaggio integrato. Assicura ridotti tempi di asciugatura ed assenza di aloni e striature.

CONTIENE:

Acqua, miscela di tensioattivi non ionici, acidi organici, conservanti, coloranti.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

aspetto fisico:	liquido limpido
colore:	rosa intenso
odore:	caratteristico
pH conc.:	$2,5 \pm 0,4$
peso specifico:	$1,02 \pm 0,010$ g/ml
biodegradabilità:	conforme al Reg. 648/2004 CE



ISTRUZIONI PER L'USO:

Lavastoviglie: dosare il prodotto tal quale con apparecchiature di dosaggio automatiche o riempiendo il serbatoio per il brillantante in dotazione alla macchina lavastoviglie, in abbinamento ai prodotti detergenti Linea DES.

Dosare da 1,5 a 3 ml ogni 10 litri di acqua di risciacquo, alla temperatura ottimale d'esercizio compresa tra 83°C e 90°C. Il dosaggio ottimale si raggiunge quando le stoviglie lavate e risciacquate, una volta asciutte, non presentano striature o macchie d'acqua.

Forni autopulenti: collegare il canestro al pescante previsto per l'additivo di risciacquo e dosare 2-4 ml per ogni 10 litri d'acqua. Per forni dotati di apposito serbatoio per il brillantante dosare il prodotto direttamente nel serbatoio e regolare il dosaggio consultando il libretto d'uso e manutenzione del forno.

RACCOMANDAZIONI:

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Leggere attentamente le altre informazioni sulla regolamentazione riportate in etichetta e sulla scheda di sicurezza.

Conservare al riparo dalla luce solare, in luogo fresco e pulito.

Prodotto per uso professionale.

IMBALLI:

- 4172 - Cartone da 4 x 5L - pallet da 24crt (8 x 3h)
- 5127 - Canestro da 10kg - pallet da 60pz (20 x 3h)
- 5183 - Canestro da 20kg - pallet da 24pz (24 x 2h)