



Revisione: 2015-05-28

Versione: 01.0

NOME COMMERCIALE: **WIT400151 CLEAN METAL JET 5 L ~ 5,2 kg**
CERA METALLIZZATA AD ELEVATA RETICOLAZIONE

DESCRIZIONE GENERALE:

Dispersione di cere polietileniche e polimeri acrilici con effetto superlucido e resistente, indicata per ambienti ad elevato traffico di persone. Crea un film ad elevata protezione contro i segni del traffico e contro l'aggressione di detersivi e disinfettanti. Se ne consiglia l'utilizzo su pavimenti in PVC, gomma, linoleum, grès, graniglie, marmi e graniti. La buona resistenza all'alcool ne permette l'utilizzo anche in ambienti ospedalieri. Il film può essere reso ancora più lucido e resistente mediante lucidatura con macchine ad alta velocità.

CONTIENE:

Miscela di polimeri acrilici e cere polietileniche, livellanti, plastificanti, antischiuma, profumi e conservanti.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| STATO FISICO | liquido opaco |
| COLORE | lattiginoso |
| ODORE/PROFUMO | floreale alla lavanda |
| PH TAL QUALE | 8,5 ± 0,5 |
| DENSITÀ | 1,035 ± 0,010 g/ml |
| BIODEGRADABILITÀ | conforme al Regolamento 648/2004 CE |
| POTERE COPRENTE | 20-25 m ² per L |

ISTRUZIONI PER L'USO:

Preparazione del pavimento: nel caso di pavimenti già incerati si suggerisce di procedere ad una completa asportazione dello strato ceroso procedendo ad una pulizia di fondo con CLEAN DEX SUPER, macchina monospazzola a 140-160" e pad nero (codice colore 3M). Aspirare i residui con aspiraliquidi e risciacquare bene con molta acqua.

Sul pavimento pulito ed asciutto, stendere una prima mano di CLEAN METAL JET e lasciare asciugare bene (circa 45'). Applicare una seconda mano, incrociandola con la prima, ed attendere che si asciughi perfettamente. Distribuire il prodotto in modo da ottenere un film sottile ed omogeneo. La manutenzione può essere effettuata ad umido, impiegando un detersivo manutentore neutro, oppure a secco, utilizzando una macchina ad altissima velocità (1000/1500") con disco appropriato. Per la manutenzione con metodo Spray Cleaning impiegare Clean Florbril e monospazzola a 400" con pad rosso.

RACCOMANDAZIONI

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Leggere attentamente le altre informazioni sulla regolamentazione riportate in etichetta e sulla scheda di sicurezza.

Conservare a temperature superiori a 5°C.

Prodotto ad esclusivo uso professionale.

IMBALLI

Cartone da 2 x 5 L – EAN8030073201082 – Pallet 48 crt.

Nota: Il prodotto non è soggetto all'obbligo di registrazione REACH, in quanto classificato come preparato secondo l'art.3 del Regolamento (CE) 1907/2006