

PAVI MIX SPC CAM



Revisione: 2020-06-29 Versione: 02.0

NOME COMMERCIALE: PAVI MIX SPC CAM

DETERGENTE NEUTRO PROFUMATO PER PAVIMENTI

DESCRIZIONE GENERALE:

Prodotto indicato per la preparazione di soluzioni adatte alla pulizia corrente di tutte le pavimentazioni lavabili con acqua: pietra levigata o piombata, ceramica, grès, linoleum, pvc, gomma, parquet verniciato, anche protetti con cere tradizionali o metallizzate. Può essere utilizzato per applicazioni manuali o con macchine lavapavimenti, non necessita di risciacquo e lascia una gradevole profumazione floreale. L'elevata concentrazione e l'impiego di flaconi di servizio riutilizzabili consentono di ridurre sensibilmente i rifiuti in plastica e carta contribuendo ad abbassare i costi in uso e l'impatto ambientale. Conforme ai Criteri Ambientali Minimi (D.L. 24 maggio 2012 – Allegato B).

CONTIENE:

Tensioattivi anionici e non ionici, saponi, citrati, alcoli, solventi idrosolubili, sequestranti, profumi, conservanti, coloranti.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

STATO FISICO liquido limpido COLORE arancione ODORE/PROFUMO floreale PH TAL QUALE 8 ± 0,5

DENSITÀ a 20°C $1,055 \pm 0,01 \text{ g/ml}$

BIODEGRADABILITÀ conforme al Regolamento 648/2004 CE

ISTRUZIONI PER L'USO:

Utilizzare il prodotto diluito in acqua da 0,25% a 3,5% a seconda del tipo di applicazione, manualmente (flacone giustadose da 1L), con sistemi di dosaggio ECO-SHOT o diluitori ECO-MIX. Preparazione di flaconi per pulizie di pavimenti con metodo spray:

- Flacone giustadose 1L: dosare 1 misurino in un flacone con 700ml d'acqua;
- Dosatore ECO SHOT: dosare 25ml in un flacone con 700ml d'acqua:
- Diluitori ECO MIX: diluire al 3.5%.

Vaporizzare la soluzione sul pavimento o frangia di lavaggio e passare con movimenti ad "S". Non è necessario risciacquare.

Preparazione di soluzioni diluite nel secchio o lavapavimenti:

- Flacone giustadose 1L: dosare 1 o 2 misurini ogni 8/10L d'acqua;
- Dosatore ECO SHOT: dosare da 25ml a 50ml ogni 8/10L d'acqua;
- Diluitori ECO MIX: diluire da 0,25% a 0,5%.

Lavare i pavimenti con mop, frange di lavaggio o macchine lavapavimenti.

Per il lavaggio di pavimenti con metodo PRE-WASH dosare 1 misurino (25ml) in 4 L d'acqua e versare sui ricambi puliti e distesi. Lasciare che la fibra sia bagnata in modo uniforme e lavare.

RACCOMANDAZIONI

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Leggere attentamente le altre informazioni sulla

regolamentazione riportate in etichetta e sulla scheda di sicurezza. **Prodotto ad esclusivo uso professionale.**

IMBALLI

WIT400240 Cartone da 4 x 1,5 L — EAN8030073202065 - Pallet 42 crt. WIT400236 Cartone da 6 x 1 L — EAN8030073202027 - Pallet 63 crt. WIT400244 Cartone da 2 x 5 L — EAN8030073202102 - Pallet 48 crt.