

# DES STOVIT 4

## DETERGENTE UNIVERSALE PER MACCHINE LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALI



Detergente liquido di elevata qualità ad ampio spettro d'azione per macchine lavastoviglie professionali di qualsiasi tipo e dimensione. Grazie all'elevato contenuto di agenti sequestranti, è efficace in presenza di acque medie, dure e molto dure (fino a 40 °f di durezza), e garantisce risultati di lavaggio impeccabili su tutte le stoviglie, utensili, parti smontabili di macchinari e pentole. Elimina in modo rapido ed efficace gli sporchi organici, e lascia le superfici sgrassate, pulite a fondo e brillanti. Il regolare utilizzo del prodotto contribuisce a ridurre la formazione di residui amidacei e proteici sulle stoviglie e le incrostazioni di calcare nelle macchine.

**CONTIENE:**

Acqua, idrossido di sodio, idrossido di potassio, agenti sequestranti, polycarbossilati, coloranti.

**CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:**

aspetto fisico: liquido limpido  
 colore: giallo  
 odore: lieve caratteristico  
 pH conc.:  $13,5 \pm 0,5$   
 peso specifico:  $1,25 \pm 0,010$  g/ml  
 biodegradabilità': conforme al Reg. 648/2004 CE  
 fosforo (P): < 2%


**ISTRUZIONI PER L'USO:**

Utilizzare con dosatori automatici installati da personale tecnico qualificato, nella vasca di lavaggio alla temperatura di 45/60 °C, secondo i dosaggi indicati nella seguente tabella:

DUREZZA ACQUA (in gradi francesi °f)	DOLCE (0 - 15 °f)	MEDIA (15 - 25 °f)	DURA (oltre 25 °f)	Dosi espresse in g di prodotto per litro di acqua contenuta nella vasca di lavaggio.
LAVASTOVIGLIE g/L	1,2	1,6	2	
LAVAPENTOLE g/L	1,4	1,9	2,4	

Per i migliori risultati di asciugatura si consiglia di utilizzare DES BRILL o DES BRILL F.D. o DES BRILL H+ Brillantanti nel ciclo di risciacquo.

L'uso prolungato su metalli dolci (alluminio e sue leghe) li usura rendendoli più chiari e porosi.

**RACCOMANDAZIONI:**

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Leggere attentamente le altre informazioni sulla regolamentazione riportate in etichetta e sulla scheda di sicurezza.

Teme il gelo. Non esporre a temperature inferiori a 0 °C.

**Prodotto per uso professionale.**

**IMBALLI:**

5106 - Cartone da 4 x 6kg - pallet da 24crt (3 x 8)

5135 - Canestro da 12kg - pallet da 60pz (3 x 20)

5125 - Canestro da 25kg - pallet da 24pz (2 x 12)