

OIL MIX M

Olio emulsivo lattescente
biostabile E.P.

OIL MIX M è un olio emulsionabile ad elevato contenuto di olio minerale di tipo naftenico, untuosanti ed additivi Estreme Pressioni. E' esente da Fenoli e Nitriti, contiene conservanti non donatori di Formaldeide.

PERCHÉ

OIL MIX M è un lubrorefrigerante idoneo alla lavorazione di tutte le leghe, ferrose o leggere. E' adatto a tutte le operazioni di asportazione di truciolo, anche gravose, per ogni genere di macchina utensile. Grazie alla qualità dei propri emulsionanti, particolarmente calibrati per lo scopo previsto, non macchia l'alluminio, in virtù del modesto valore di ph dell'emulsione stessa. Non produce schiuma, qualità apprezzabile in macchine utensili con pompe ad alta pressione. Correttamente gestito, ha una lunga durata in vasca, per l'azione di opportuni battericidi. E' dotato anche di ottimo potere antiruggine.

COME

Concentrazioni consigliate per un corretto utilizzo (coefficiente BRIX:1):
Taglio: 3-5%
Asportazione di truciolo: 3-8%

Le diluizioni variano in base alla gravosità della lavorazione, alla densità del materiale, al tipo d'utensile ed alla durezza dell'acqua.

Versare lentamente OIL MIX M in un contenitore pieno d'acqua, mescolando al contempo. Riempire la vasca di raccolta dell'emulsione sino al livello previsto. Se OIL MIX M sostituisce un altro olio, si suggerisce di svuotare la vasca dalla precedente soluzione, trattare con BACTOCLEAN F (vedi Scheda Tecnica relativa) per pulire e sanificare l'impianto, quindi caricare l'emulsione di OIL MIX M. Nell'impossibilità di effettuare l'operazione descritta, verificare prima, per mezzo del nostro personale tecnico e/o commerciale, la compatibilità delle due soluzioni.

DOVE

Tornerie, Officine Meccaniche di Precisione
Rettifiche
Carpenterie Metalliche, Meccaniche
Lavorazione metalli in genere

CONFEZIONI

Codice prodotto
150.005

Formato
Fusto da 5 litri

Imballo
Cartone da 2 fusti