

# INTEGRAL AL

Olio intero ad evaporazione limitata

INTEGRAL AL è un olio intero da taglio a bassa evaporazione, a base di olio minerale di tipo paraffinico.

## PERCHÉ

Grazie alla modernità della formulazione, avvalendosi di materie prime di recente acquisizione, si è riusciti ad ottenere un prodotto con queste notevoli caratteristiche: bassa fumosità, buona compatibilità con la pelle, assenza di odore.

Il prodotto non contiene cloro. INTEGRAL AL soddisfa numerosi parametri, che ne aumentano l'interesse:

Formulazione a base paraffinica, quindi ottima compatibilità con gli operatori, a tutti i livelli.

Ottimo potere lubrificante, che prolunga la vita degli utensili.

Finiture precise e senza sbavature.

Veloce dispersione dell'olio.

Assenza di cattivi odori.

Assenza di solventi che possano macchiare i profili verniciati.

Lubrificazione delle guide protratta nel tempo.

Non impasta il truciolo.

Protezione e lubrificazione dei banchi.

Estrema fluidità, che ne permette la facile nebulizzazione.

INTEGRAL AL può essere impiegato efficacemente nel taglio del profilo d'alluminio, o in operazioni meccaniche di vario genere, come la fresatura, la foratura, la maschiatura. Inoltre è stato impiegato con successo per particolari operazioni di rettifica in piano o per profili filettati, nonché per produrre dentature. Ottimo sui torni a camme, per la lavorazione di minuterie.

## COME

INTEGRAL AL si utilizza sempre puro, nebulizzato con aria nel caso del taglio dell'alluminio, per irrorazione fluida in lavorazione meccanica. Nonostante la compatibilità con la cute degli operatori, si suggerisce d'evitarne il contatto prolungato, proteggendosi in modo opportuno.

## DOVE

Tornerie, Officine Meccaniche di Precisione, Rettifiche  
Carpenterie Metalliche, Meccaniche  
Infissi metallici

## CONFEZIONI

Codice prodotto	Formato	Imballo
166.005	Fusto da 5 litri	Cartone da 2 fusti
166.030	Fusto da 30 litri	1 fusto