



EUROCOM S.R.L. - Via del Pratello 2 – 40122 Bologna (BO)

Sito web: www.euro-com.it – Indirizzo e-mail: info@euro-com.it

Nr. Verde: 800 311343

AGG. 11.04

OIL MIX SS 100

Lubrorefrigerante paraffinico semisintetico

OIL MIX SS 100 è un lubrorefrigerante semisintetico a medio contenuto d'olio minerale di tipo paraffinico e con untuosanti. E' esente da Fenoli e Nitriti, contiene conservanti non donatori di Formaldeide.

PERCHÉ

OIL MIX SS 100 è un prodotto biostabile, resiste perciò alla proliferazione batterica e previene la formazione di cattivi odori.

OIL MIX SS 100 è una formulazione in cui sono presenti, in proporzioni variabili, oli minerali propriamente detti ed acque chimiche di sintesi. Possiede quindi le caratteristiche di entrambe le categorie. OIL MIX SS 100, presenta buone qualità lubrificanti congiunte ad analoghe proprietà raffreddanti. Merita senza dubbio l'appellativo di olio Universale, adatto a tutte le situazioni.

Descriviamo meglio le sue peculiarità:

Offre buone caratteristiche Lubrificanti e Raffreddanti.

Forma emulsioni traslucide (semi trasparenti) stabili e con ottime proprietà detergenti (impiegabile perciò in rettifica).

Alle opportune diluizioni non produce schiuma apprezzabile.

Buon potere protettivo ed antiruggine.

Si emulsiona in acqua molto facilmente.

Universale: può lavorare tutti i materiali, in qualunque macchina utensile, per le lavorazioni più generiche.

Ottima tollerabilità cutanea ed oculare.

Biostabile: non dà origine a fenomeni fermentativi e putrefattivi.

Correttamente gestita l'emulsione dura più di un anno.

Concentrazioni consigliate (coefficiente rifrattometrico:1,8):

Rettifica: 2-3%

Taglio: 4-5%

Asportazione di truciolo: 5-8%

Maschiatura: 8-10%

COME

Le diluizioni variano in base alla gravosità della lavorazione, alla durezza del materiale, al tipo d'utensile ed alla durezza dell'acqua.

Versare OIL MIX SS 100 in un contenitore pieno d'acqua, mescolando al contempo. Riempire la vasca di raccolta dell'emulsione, sino al livello previsto. Se OIL MIX SS 100 sostituisce un altro olio, si suggerisce di svuotare la vasca dalla precedente soluzione, trattare con BACTOCLEAN F (vedi Scheda Tecnica relativa) per pulire e sanificare l'impianto, quindi caricare l'emulsione di OIL MIX SS 100.

Nell'impossibilità di effettuare l'operazione descritta, verificare prima, per mezzo del nostro personale tecnico e/o commerciale, la compatibilità delle due soluzioni.

Per utilizzi con acque molto dure, è bene rivalutare la percentuale d'utilizzo, aumentandola di circa 1 punto percentuale ogni 20 gradi circa di durezza. Ad esempio, se con acque normalmente dure (20-25 °F) terremo l'emulsione al 4%, con durezza di 40-45°F, è opportuno incrementare detta percentuale al 5%.

DOVE

Tornerie, Officine Meccaniche di Precisione

Rettifiche

Carpenterie Metalliche, Meccaniche

Lavorazione metalli in genere

CONFEZIONI

Codice prodotto

165.005

Formato

Fusto da 5 litri

Imballo

Cartone da 2 fusti