



# STRIP BIANCO

# Protettivo a pellicola pelabile



# **DESCRIZIONE**

È una resina che si applica come una qualunque vernice, ma quando cessa la sua funzione è asportabile rimuovendone semplicemente la pellicola. È idoneo per estese superfici metalliche e può essere applicato anche su parti verniciate, senza danneggiarle, ma con scarsi effetti di pelatura.

#### **VANTAGGI**

- PELABILE può essere facilmente asportata
- OTTIMA RESA 1kg x 5 m<sup>2</sup> di superficie
- PROTEZIONE 10 micron di film elastico resistente alle abrasioni
- COLORE BIANCO garantisce un ottima visibilità soprattutto negli ambienti della verniciatura a velo d'acqua

#### **APPLICAZIONI**

Specifico per salvaguardare gli infissi d'alluminio o legno durante la posa in opera, proteggendoli dagli schizzi d'intonaco e dalla polvere presente sul cantiere



- Ottimo per proteggere grandi carpenterie, durante il trasporto via terra o via mare
- Può essere usato per proteggere le pareti di Forni essiccatori o di Cabine di Verniciatura, a secco o a velo d'acqua
- Carrozzerie Infissi in alluminio

#### **METODO DI APPLICAZIONE**

- Si eroga con pistola a tazza, pennello o a rullo
- Si usa tal quale, anche se al bisogno può essere diluito al 10% con acetone
- Agitare bene il fusto e poi prelevare il prodotto
- Si consiglia sempre l'applicazione di 2 mani

## Note

Se applicato su superfici verniciate, verificarne sempre la pelabilità. Se STRIP BIANCO scioglie la vernice del fondo, non sarà più possibile strapparlo via

PROPR	IETA	CHIMICO-F	FISICHE of	da scheda sicu	ırezza UE
-------	------	-----------	------------	----------------	-----------

PROPRIETÀ	VALORE	Rif. Scheda
Aspetto	Liquido bianco	Punto 9.1
Odore	caratteristico	Punto 9.2
Punto di infiammabilità	4°C ca.	Punto 9.4
Densità a 20°C	0,925 ca.	Punto 9.6
Punto di Ebollizione	80-110 °C ca.	Punto 9.5

### CONFEZIONI

CO	DICE	
170	005	