

# art. 4089/1

Prodotti professionali | Spray Clean completo

## Specifiche



159 cm



690 gr



1 pz/cartone

Scatola di cartone riciclabile



## Descrizione

Manico serbatoio completo di telaio in plastica "trapeze" (art.7033) per il lavaggio e/o disinfezione di pavimenti. Indicato per la pulizia di manutenzione di ambienti medio-piccoli. Ideale nel settore ho.re.ca nei casi di pronto intervento, risolvendo in tempi rapidi ed immediati situazioni di emergenza ed assicurando un eccellente risultato di pulizia.

Consigliato per coloro che necessitano di uno strumento che assicuri un livello di asciugatura rapida del pavimento in situazioni di alto traffico. Particolarmente indicato in ambito ospedaliero:

- come sistema supplementare a quello di pre-impregnazione, aumentando così la resa da 25 m<sup>2</sup> ad un massimo di 150 m<sup>2</sup>
- per interventi in caso di sporco ostinato

## Caratteristiche

Manico serbatoio in alluminio anodizzato completo di telaio in plastica "trapeze" (art.7033 scheda tecnica fornita su richiesta)

Impugnatura blu in polipropilene

Capacità del serbatoio 500 ml

Lunghezza manico 145 cm

Diametro tubo 2,5 cm

Spessore tubo 1 mm

Innesto con foro

3 fori per erogazione acqua o acqua+detergente

Sistema riempimento acqua integrato nell'impugnatura

## Vantaggi

Leggero, ergonomico e facile da usare

Facile e veloce riempimento direttamente sotto il rubinetto: riduzione dei tempi di lavoro

Massima maneggevolezza, grazie al pomello di erogazione acqua posto direttamente sull'impugnatura

Riduzione degli sprechi di acqua e detergente

Massima igiene in quanto l'acqua risulta essere sempre pulita

Facile da riporre in qualsiasi tipologia di carrello in quanto non dispone di elementi di ingombro quali serbatoio ecc

Resa in mq 100/150 (per 500 ml)

Permette di raggiungere anche i punti più difficili da pulire (sotto i mobili, letti ecc)

Indicato per chi utilizza sistemi di lavaggio di impregnazione (manuale, lavatrice o dosatore Tecno-Shower) per aumentare il grado umidità della frangia

# Modalità riempimento serbatoio

---

1. ORIZZONTALE: direttamente sotto il rubinetto dal lato dell'impugnatura, svitando leggermente il tappo senza rimuoverlo totalmente.
2. VERTICALE: con una brocca, rimuovendo il tappo dell'impugnatura. Questa modalità di riempimento risulta essere utile nel caso si utilizzi anche del detergente.



## Norme applicabili

---

Il prodotto non è soggetto a normativa CE

Il prodotto è coperto da assicurazione Responsabilità Civile di prodotto n° 38104009 stipulata presso Assicurazioni Generali S.p.a

## Certificazioni

---

ISO 9001 - ISO 14001  
Sistema Gestione Integrato  
(Qualità e Ambiente)

## Impatto ambientale

---



Prodotto riciclabile

Metallo, plastica, gomma = smaltire nei punti di raccolta