



Protezione chimica

# ULTRANITRIL 492

Contatti frequenti | usura intermittente



PROTEZIONE CHIMICA  
**TIPO A**

EN388



3101X

EN ISO 374-1



TIPO A  
AJKOPT

CAT.3



0334

EN ISO 374-5



VIRUS

DESTREZZA

EN 420:  
5/5



G2  
ISO 18889

Buona resistenza meccanica e protezione chimica di lunga durata

## VANTAGGI SPECIFICI



### Comfort

- Destrezza e comfort grazie alla forma anatomica e alla qualità della floccatura



### Durata

- Durata eccezionale: ottima resistenza meccanica (abrasione, perforazione)



### Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura



### Vantaggi aggiuntivi

- Disponibile nella confezione per distributori automatici

## INDUSTRIE

- Industria automobilistica/meccanica
- Lavori Pubblici (Pulizia)
- Lavori Pubblici (Manutenzione degli spazi verdi)
- Edilizia (Muratori / Gessatori)
- Edilizia (Carpentieri / Falegnami)
- Agricoltura

## APPLICAZIONI

- Preparazione di miscele spray
- Manipolazione di pesticidi
- Riempimento del serbatoio
- Applicazione e diffusione di pesticidi
- Gestione dei rifiuti da pesticidi
- Pulizia dell'attrezzatura
- Manipolazione di prodotti chimici aggressivi
- Trattamenti fitosanitari
- Manipolazione di sigillanti, resine, solventi, detersivi
- Preparazione di rivestimenti, vernici



Protezione chimica

# ULTRANITRIL 492

Contatti frequenti | usura intermittente

## LEGENDA

|                       |  |
|-----------------------|--|
| EN388                 | RISCHI MECCANICI                                   |
|                       |  |
| <b>3 1 0 1 X</b>      | LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)           |
| 0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P |  |
|                       | Protezione contro gli urti (opzionale)             |
|                       | Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997 |
|                       | Resistenza alla perforazione                       |
|                       | Resistenza allo strappo                            |
|                       | Resistenza al taglio per tranciatura               |
|                       | Resistenza all'abrasione                           |

## EN ISO 374-1 PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA



TIPO A

A: Metanolo  
J: n-Eptano  
K: Idrossido di sodio 40%  
O: Ammoniaca 25%  
P: Perossido di idrogeno 30%  
T: Formaldeide 37%



ISO 18889

PROTEZIONE DAI PESTICIDI  
G2: Pesticidi diluiti e concentrati /  
Rischio meccanico

## EN ISO 374-5

### MICRORGANISMI

Protezione contro funghi, batteri e virus



VIRUS

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Finitura interna             | Floccata       |
| Finitura esterna             | Zigrinata      |
| Materiale                    | Nitrile        |
| Caratteristica del polsino   | Polsino dritto |
| Colore                       | verde          |
| Lunghezza (cm)               | 32             |
| Spessore (mm)                | 0.38           |
| Taglia                       | 6 7 8 9 10 11  |
| Resistività superficiale (O) | 6.4E+10 Ω      |
| Resistenza verticale (O)     | 5.8E+9 Ω       |

## DETTAGLI LOGISTICI

|         |   |
|---------|---|
| Imballo | 1 paio/sacchetto<br>10 paia/sacchetto<br>100 paia/cartone |
|---------|---|

## LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/08/18/1631
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificato di garanzia della qualità: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Modifica 09/03/2022

MAPA SAS capital de 35.000.010 €

420, rue d'Estienne d'Orves

92705 Colombes Cedex France

RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

**MAPA**  
PROFESSIONAL