



Protezione chimica

ULTRANITRIL 480

Contatto prolungato (o immersione) | usura breve



PROTEZIONE CHIMICA
TIPO A

EN388



4102X

EN ISO 374-1



TIPO A
AJKOPT

CAT.3



0334

EN ISO 374-5



DESTREZZA

EN 420:
5/5



G2
ISO 18889

Protezione chimica di lunghissima durata

VANTAGGI SPECIFICI



Durata

- Durata eccezionale: ottima resistenza meccanica (abrasione, perforazione)



Produttività

- Buona presa degli oggetti scivolosi grazie alla finitura antiscivolo zigrinata



Protezione della pelle

- Protezione eccellente nella manipolazione intensiva dei prodotti chimici ad alto rischio



Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura

INDUSTRIE

- Industria automobilistica/meccanica
- Industria chimica
- Altri settori industriali
- Agricoltura

APPLICAZIONI

- Applicazione di pesticidi
- Pulizia dei rulli di stampa
- Manutenzione
- Trattamento e finitura del legno
- Preparazione di miscele spray
- Riempimento del serbatoio
- Applicazione e diffusione di pesticidi
- Gestione dei rifiuti da pesticidi
- Pulizia dell'attrezzatura
- Manipolazione di bidoni di prodotti chimici

Modifica 09/03/2022

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Protezione chimica

ULTRANITRIL 480

Contatto prolungato (o immersione) | usura breve

LEGENDA

EN388

RISCHI MECCANICI



LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

4 1 0 2 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Protezione contro gli urti (opzionale)

Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997

Resistenza alla perforazione

Resistenza allo strappo

Resistenza al taglio per tranciatura

Resistenza all'abrasione

EN ISO 374-1

PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA



TIPO A

A: Metanolo

J: n-Eptano

K: Idrossido di sodio 40%

O: Ammoniaca 25%

P: Perossido di idrogeno 30%

T: Formaldeide 37%



G2

PROTEZIONE DAI PESTICIDI

G2: Pesticidi diluiti e concentrati / Rischio meccanico

ISO 18889

EN ISO 374-5

MICRORGANISMI

Protezione contro funghi e batteri



DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Clorinati
Finitura esterna	Zigrinata
Materiale	Nitrile
Caratteristica del polsino	Polsino dritto
Colore	verde
Lunghezza (cm)	46
Spessore (mm)	0.55
Taglia	7 8 9 10 11

DETTAGLI LOGISTICI

Imballo	1 paio/sacchetto 12 paia/cartone
---------	-------------------------------------

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/16206/18/1069
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificato di garanzia della qualità: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Modifica 09/03/2022

MAPA SAS capital de 35.000.010 €

420, rue d'Estienne d'Orves

92705 Colombes Cedex France

RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL