

# SCHEMA TECNICA

## MASCHERINA MATU 95 FFP2 NR

Le mascherine sono certificate secondo il Regolamento Europeo (UE) 2016/425 e rispetta tutti i requisiti della normativa EN 149:2001+A1:2009.

### CARATTERISTICHE

- Mascherina filtrante monouso per la protezione contro l'ingresso di particelle fini, nonché contro aerosol solidi e liquidi (es. nebbie oleose);
- Di facile adattamento al profilo del volto grazie al ferretto stringinaso;
- Gli elastici regolabili consentono un agevole adattamento della maschera da parte dell'utilizzatore;
- La forma della mascherina è stata progettata in modo da minimizzare le difficoltà respiratorie e di comunicazione;
- Imbustate singolarmente per il mantenimento di un'igiene elevato.

MATERIALI	
1° strato	Spunbond 50g/m <sup>2</sup>
2° strato	Melt-bown 30g/m <sup>2</sup>
3° strato	Spunbond 30g/m <sup>2</sup>
4° strato	Melt-bown 30g/m <sup>2</sup>
5° strato	Spunbond 30g/m <sup>2</sup>
Elastici	Elastan 30%, Polietilene 70%, Poliamide 70%, Lunghezza:200mm
Ferretto stringinaso	0.60 Alluminio Lunghezza: 90 mm
Peso	170 gr/m <sup>2</sup>
Packaging	1 pz/busta 10 pz/box



### ISTRUZIONI PER L'USO

Dispositivo monouso di protezione individuale, prima dell'uso leggere attentamente la nota informativa associata.

È consigliato verificare l'idoneità del dispositivo, se del caso con il supporto di un esperto di sicurezza occupazionale, prima dell'impiego del DPI nelle aree di rischio potenziale.

Si invita ad indossare questo dispositivo per dell'inizio dell'attività per cui si è individuata la necessità d'impiego e prima dell'ingresso nelle aree dove vi è il rischio di esposizione a fonti di pericolo per cui le caratteristiche di questo dispositivo offrono protezione.