

Bryne – maglia a maniche lunghe

Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> - Le leggere ondulazioni formano uno strato che isola dal freddo; - Il sistema 3D ad efficace aerazione permette di disperdere rapidamente il sudore, rinfresca anche quando la temperatura elevata o il movimento provocano maggiore sudorazione, garantisce un calore costante qualunque sia la temperatura esterna; - Fascia elastica antitorsione; - Cuciture piatte; - Sistema 3D di isolamento termico per la zona lombare e di canalizzazione del sudore verso l'esterno; - L'elasticità del filato consente massima flessibilità;
--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Manutenzione	<p>Lavare il capo ad una temperatura di max 30 °C; non candeggiare; non ammessa asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo, non stirare, non si può lavare a secco.</p> <div style="text-align: center;"> </div> <p>NON UTILIZZARE AMMORBIDENTE PER MANTENERE INALTERATE LE PROPRIETA FUNZIONALI DELLE FIBRE.</p>
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cod.prod.	V391-0-04 (antracite)		
<p>TERMOREGOLATORE</p>	<p>TRASPIRANTE</p>	<p>PER TUTTE LE STAGIONI</p>	<p>ASCIUGATURA RAPIDA</p>
<p>ANTIBATTERICO</p>	<p>TESSUTO 3D</p>	<p>SENZA CUCITURE</p>	<p>VESTIBILITA' ADERENTE</p>
Taglie	S-2XL		

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

	metodo di prova	descrizione	risultato ottenuto	requisito minimo
Tessuto base	EN ISO 1833-1977, Section 10	Composizione delle fibre:	67% Nylon 23% Polipropilene 10% Elastan	
	EN ISO 12127:1996	Peso per unità di area	270 g/mq	