MaxWorks workwear productions since1973

MAXWORKS SRL
Via F.Crispi,15 - 36075 Montecchio Maggiore-Vi-Tel.0444.698677 Fax.02.30133577 Cell.347.8578274 Email info@maxworks.it

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA N: 0448-02-00 01/12/2019

CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO N.CE0782180448-00-00 RILASCIATO DA CENTROCOT ORG.NOT. N°0624 IL 25/07/2018 VALIDO SINO 25/07/2023 DATA IMMISSIONE 27/07/2018

ARTICOLO:CAMICE DA LAVORO MULTINORMA

COD.ART:MW99Q280

Descrizione

ARTICOLO:MW99Q280

Camice con collo a camicia, maniche a giro, elastico di regolazione ai polsi, apertura centrale chiusa con bottoni a pressione coperti da patta,un taschino al petto coperto da patta con velcro, due tasche basse coperte da patta chiusa con velcro.

Tessuto 75% cotone 24% poliestere 1% fibra conduttiva, 265 gr. metro quadro. Possibilita di aggiungere tasche con patta, bande rinfrangenti,

parti bicolore.

Numero massimo di lavaggi consigliato:



IN CONFORMITA' AL REGOLAMENTO (UE) 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 9 MARZO 2016 SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 89/686/CEE.

Categoria **TERZA**

BLU-VERDE-GRIGIO-ARANCIO

Produttore

MAXWORKS SRL via F.Crispi 15 Montecchio Magg.(VI) italy

Avvertenze

Colore

Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

Qualora visivamente si apprezzi un qualsiasi danneggiamento del capo sospenderne l'utilizzo e provvedere alla sua sostituzione.

Rispondenza alle Norme Europee



UNI EN 13034:2009 UNI EN 14325:2005 Test eseguiti dopo 5 lavaggi. UNI EN ISO 13688:2013

Indumenti di protezione Requisiti generali

Test eseguiti dopo 25 lavaggi.



UNI EN ISO 11611:2015 Classe:1:A1

Test eseguiti dopo 25 lavaggi.



UNI EN 1149-5:2008 Test eseguiti dopo 25 lavaggi.

Calore convettivo:B1 Calore radiante:C1 Spruzzi di Ferro fuso:E2 Calore da contatto:F1 Test eseguiti dopo 25 lavaggi.

UNI EN ISO 11612:2015

Comportamento alla Fiamma:A1

Disponibilita' Taglie

DALLA XS ALLA 4XL

Indumenti da indossare contro brevi contatti con la fiamma,in presenza di valori non elevati di calore convettivo e radiante, spruzzi di metallo fusi, in operazioni di saldatura e procedimanti connessi, fornisce protezione da piccoli schizzi di metallo fuso, riduce il pericolo di elettrocuzione a seguito di brevi contatti accidentali con i conduttori elettrici sotto tensione fino a 100V c.c. Indumenti da indossare in presenza di schizzi non copiosi di agenti chimici liquidi. Il dispositivo consente la dissipazione delle cariche elettrostatiche.

SONO ESCLUSI ALTRI IMPIEGHI OLTRE QUELLI SOPRAELENCATI.

Manutenzione

Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.



Organismo Notificato

Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. Piazza S.Anna, 2 · 21052 Busto Arsizio (VA) N. 0624

DPI oggetto della procedura della valutazione della conformita al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali (modulo C2) sotto sorveglianza dell'organismo notificato Centro Tessile Cotoniero e AbbigliamentoS.P.A.,n.0624.