

SHOWA

451



[CARATTERISTICHE

- EN 407:2004 Livello di calore da contatto 2; temperatura di contatto fino a 250 °C (482 °F) per 15 secondi
- Palmo rivestito
- Polsino elastico
- Finitura rugosa su tutta la superficie
- Forma anatomica
- Maglia senza cuciture

[VANTAGGI

- Guanto confortevole e flessibile, resistente alle abrasioni, molto gradevole da indossare nella stagione fredda
- Protegge le mani dagli ambienti umidi o dalle aggressioni di detersivi e alcool
- Dorso della mano traspirante per una traspirazione ridotta
- Superficie che assicura una maggior sensibilità e una miglior presa
- Igiene garantita
- Modello che facilita i gesti, confortevole da indossare per un periodo prolungato
- Assenza di irritazioni dovute a cuciture a contatto con la pelle
- Colore resistente allo sporco

[SETTORE



Agricoltura



Aeroporti e Porti



Giardinaggio



Servizi municipali



Settore pubblico



Stoccaggio e distribuzione

[APPLICAZIONI IDEALI

- Movimentazione di attrezzature pesanti



MATERIALE

- Acrilico
- Cotone
- Poliestere
- Maglia senza cuciture

RIVESTIMENTO

- Lattice



NORME



SHOWA

451



CONFEZIONAMENTO

- 10 Paia per busta polybag
- 12 Buste polybag per cartone
- 120 Paia per cartone



COLORE

- Grigio / grigio scuro



TAGLIE

- 7/S
- 8/M
- 9/L
- 10/L



[POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

SHOWA
TEMRES 282



MATERIALE
Doublure acrylique fixe

RIVESTIMENTO
Polyuréthane

CATEGORIA
Freddo

SHOWA
477



MATERIALE
Doublure acrylique fixe

RIVESTIMENTO
Mousse de nitrile

CATEGORIA
Freddo

[ISTRUZIONI PER L'USO

Non usare in presenza di rischi chimici, elettrici, alta temperatura o di restare impigliati. Lavare a una temperatura massima di 40°C con un detergente neutro. Livello di prestazione a norma EN388 mantenuto dopo 3 lavaggi, con possibilità di alterazione a seconda delle condizioni d'uso effettive. Le prestazioni fanno riferimento al palmo del guanto. Stoccare al riparo dalla luce e dall'umidità. Questo guanto è progettato per attività intense fino ad minimo di 0°C. Progettato per proteggere a temperatura fino a -30°C, per contatto breve o intermittente.

[ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Descrizioni, caratteristiche, applicazioni e foto sono fornite a puro titolo indicativo e non costituiscono in alcun modo un impegno contrattuale. Il produttore si riserva la facoltà di apportarvi qualsivoglia modifica ritenuta necessaria.

Mettiti in contatto

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskyaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved