

SHOWA

**KV660**

### [ CARATTERISTICHE

- Totalmente rivestito, rivestimento supplementare su tutta la mano
- Bordo smerlato
- Finitura rugosa su tutta la superficie
- Trattamento speciale agli idrocarburi
- Trattamento antibatterico e antiodore
- Fibra kevlar®
- Forma anatomica
- Maglia senza cuciture

### [ VANTAGGI

- Guanto morbido e di facile manutenzione; protegge in modo efficace dai tagli e offre una buona durata utile
- Estremamente morbido, protegge le mani isolandole dai prodotti chimici
- Impermeabilità per i lavori in ambienti umidi o grassi, con una presa sicura degli oggetti
- Superficie che assicura una maggior sensibilità e una miglior presa
- Igiene garantita
- Modello che facilita i gesti, confortevole da indossare per un periodo prolungato
- Assenza di irritazioni dovute a cuciture a contatto con la pelle
- Protezione estesa all'avambraccio

### [ SETTORE



Chimico



Pesca commerciale



Vetro



Petrolio & Gas



Settore pubblico

### [ APPLICAZIONI IDEALI

- Trattamenti fitosanitari
- Preparazione del rivestimento
- Officine di verniciatura e spruzzatura
- Imbottigliamento
- Scarico, tubature
- Messa in opera di grondaie e canali di scarico
- Idraulica



### MATERIALE

- Aramide
- Kevlar
- Maglia senza cuciture

### RIVESTIMENTO

- PVC



### NORME



SHOWA

# KV660



## CONFEZIONAMENTO

- 10 Paia per busta polybag
- 6 Buste polybag per cartone
- 60 Paia per cartone



## COLORE

- Blu



## TAGLIE

- 8/M
- 9/L
- 10/XL
- 11/XXL



## [ POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

SHOWA  
**650**



**MATERIALE**  
Cotone  
**RIVESTIMENTO**  
PVC  
**CATEGORIA**  
Chimico

SHOWA  
**660**



**MATERIALE**  
Cotone  
**RIVESTIMENTO**  
PVC  
**CATEGORIA**  
Chimico

SHOWA  
**690**



**MATERIALE**  
Cotone  
**RIVESTIMENTO**  
PVC  
**CATEGORIA**  
Chimico

SHOWA  
**660ESD**



**MATERIALE**  
Cotone  
**RIVESTIMENTO**  
PVC  
**CATEGORIA**  
Chimico

## [ ISTRUZIONI PER L'USO

Non usare in presenza di rischi chimici, elettrici, termici o di restare impigliati. Lavare a una temperatura massima di 40° C con un detergente neutro. Livello di prestazione a norma EN3888 mantenuto dopo 3 lavaggi, con possibilità di alterazione a seconda delle condizioni d'uso effettive. Le prestazioni fanno riferimento al palmo del guanto. Stoccare al riparo dalla luce e dall'umidità.

## [ ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Descrizioni, caratteristiche, applicazioni e foto sono fornite a puro titolo indicativo e non costituiscono in alcun modo un impegno contrattuale. Il produttore si riserva la facoltà di apportarvi qualsivoglia modifica ritenuta necessaria.

### Mettiti in contatto

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskyaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands  
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved